EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

TANÚSÍTVÁNYOK, CERTIFIKÁCIÓK

Formaldehid-kibocsátás

E1 HCHO **E1**

Biológiai tartósság

1. osztály

Az EDELHOLZ Kft. termékei megfelelnek az európai piac minőségi követelményeinek.

Az EDELHOLZ Kft. termékei károsanyag- és formaldehid-kibocsátás mentesek.

FSC www.fsc.org FSC® C119075
A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

Felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyag (FSC® engedély száma: C119075)

TERMÉKSZERKEZETEK

Triplex, háromrétegű falburkolat

ÁLTALÁNOS ADATOK

	Triplex
Szerkezet	Háromrétegű (4.0 mm tölgy fedőréteg, 6.0 mm tölgy középréteg, 4.0 mm tölgy alsó réteg)
Falfűtés	Nem lehetséges
Fafaj	Fenntartható erdőgazdálkodást folytató, magyar állami erdőgazdaságból származó magyar tölgy
Vastagság	14 mm
Szélesség	140/160/240 mm
Hosszúság	140/160 mm szélesség esetén: 1200-2100 (2400) mm 240 mm szélesség esetén: 1500-2100 (2400) mm
Hosszúsági megoszlás	Hossztartományon belül 300 mm-es ugrásokkal gyártva, hosszúsági tolerancia: +/- 3.0-5.0 mm Vegyes hosszban, fair hosszúsági megoszlásban szállítva
Kialakítás	4 oldalt nút-féderes, 4 oldalt mikrofózolt kialakítás
Válogatás	140 mm szélesség esetén: Natúr-Rusztikus Mix/Szelekt 160/240 mm szélesség esetén: Rusztikus/Natúr/Szelekt
Felületkezelés	Oxidatív növényi olaj
Nedvességtartalom	5-9% (EN 13 489 számú szabvány szerint)
Szerkezeti szakítószilárdság	kb. 2,8-3,5 N/mm²
Súly	kb. 10,5 kg/m²
Fektetési mód	Párnafára csavarozással

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu