

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

EDELHOLZ BELTÉRI PADLÓBURKOLATOK

EDELHOLZ ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

A MINŐSÉGI FAPADLÓ, FAPARKETTA IS IGÉNYEL ÁPOLÁST!

Az OLI-NATURA olajokkal és waxokkal kezelt padló, faparketta megőrzi a fa melegségét, természetes karakterét. Az olaj a fának különlegesen szép és természetes felületet biztosít, ellenállóvá teszi azt a felületre kerülő nedvességgel és szennyeződéssel szemben. Az olajjal kezelt fapadlók pórusai nyitottak maradnak, a fa tovább lélegzik, amely a helyiség páratartalmát is pozitívan befolyásolja.

Ahhoz, hogy minőségi parkettája tartósan szép maradjon és Ön sokáig örömét lelhesse benne, a parketta rendszeres, és mindenekelőtt megfelelő ápolást, tisztítást igényel. Az ápolás helyes és szakszerű elvégzése garancia Önnek egy élethosszig tartó minőségi felület megőrzésére. A rendszeres ápolást padlója, parkettája évről évre patinásodva fogja Önnek meghálálni, éppen ezért kérjük, mindig tartsa be az ápolási útmutatóban foglaltakat.

Kérdés esetén, forduljon bizalommal hozzánk, a szakkivitelezést végző parkettás céghez, adott esetben a kereskedőjéhez, akinél az EDELHOLZ fapadlót megvásárolta, hogy Ön teljes körű padlóápolási és tisztítási tanácsokat kaphasson.

Fapadlójához sok örömet kíván az EDELHOLZ csapata!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az impregnált felület az igénybevételtől függően természetes elhasználódásnak van kitéve, éppen ezért a rendszeres ápolás elengedhetetlen. Mivel a fa egy természetes anyag, ezért folyamatosan idomul a helyiség levegőjének páratartalmához. Fűtési szezonban a levegő páratartalma lecsökken, amelyre a fa is nedvességleadással reagál, zsugorodik. A zsugorodás eredményeképpen a padló fugásodásnak indulhat, hosszantartó fűtési szezon esetén pedig ez a jelenség fokozódhat, szélesebb rések jelenhetnek meg padlóján. Nyár végén a fugák rendszerint kisebbek lesznek, vagy teljesen összezárnak, eltűnnek. A fugaképződést valamelyest meg lehet előzni például a fűtőtestre függesztett vízpárolgatóval és/vagy megfelelő mennyiségű zöld növény adott helyiségben történő elhelyezésével.

- Általánosságban a helyiség hőmérsékletét 20-22 °C-n, a relatív páratartalmat pedig 40-60%-on kell tartani, a fa jelentősebb méretváltozásának megelőzése érdekében.
- Várjon legalább 2-3 napig, mielőtt a frissen olajozott padlót, parkettát használatba venné, vagy a takarítást megkezdené.
- Fektetés utáni „elsőápoló olajozás”, vagy az évek során szükségessé vált frissítő olajozás elvégzése után 10 napon keresztül a padló vizes felmosása tilos, kizárólag száraz tisztítást végezzen!
- Bő vízzel felmosni tilos!
- Ne használjon fémkéfé, fém dörzsít. Kerülje az erős csiszoló hatású olajozópadok (korongok) használatát is.
- Padlóján a por és a homok úgy viselkedik, mint a csiszolópapír, ezért azonnal távolítsa el azt. Szükség szerint a takarításhoz használjon porszívót vagy puha sörtéjű seprűt.
- Az ápoláshoz és tisztításhoz kizárólag kiváló minőségű, egymással kompatibilis termékeket használjon.
- A bejárathoz elhelyezett lábtörlőkkel hatékonyan csökkenthető a szennyeződés bejutása az adott helyiségbe.
- Javasoljuk, hogy a széklábak alá helyezzen filc székláb alátétet a karcok kialakulásának elkerülése érdekében, görgős székek alá pedig helyezzen székalátétet.

- A padló tisztítása során mellőzze a háztartási tisztítószeret (pl. zsíroldók, univerzális tisztítók, WC-tisztító szerek, üvegtisztítók stb.).

FAPADLÓ, FAPARKETTA NAPONTA VÉGZENDŐ SZÁRAZ TISZTÍTÁSA

A padló puha sörtéjű seprűvel vagy porszívóval történő száraztisztítása a legalapvetőbb takarítási művelet, amelyet lehetőség szerint naponta ajánlott elvégezni. A homok és a por csiszoló-papírként viselkedhet padlóján, finom karcolásokat ejthet azon.

FAPADLÓ, FAPARKETTA RENDSZERESEN VÉGZENDŐ NEDVES TISZTÍTÁSA

A makacs szennyeződések eltávolításához használjon »OLI-NATURA Holzseifét (faszappan)«. A faszappan gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsírfoltokat anélkül, hogy a fapadló színét kifakítaná. A lakás átlagosan szennyezett padlóját havonta legalább egyszer javasoljuk átmosni OLI-NATURA Holzseifével. A gyakran használt, különösen erősen igénybe vett felületeket ajánlatos legalább hetente egyszer áttörölni.

Fapadló nedves tisztítása OLI-NATURA HOLZSEIFE (faszappan) segítségével

Az OLI-NATURA Holzseife (faszappan) az olajozott és kemény waxal kezelt minőségi faparketták, fapadlók rendszeres ápolására szolgáló szappanalapú koncentrátum. A kímélő hatású faszappan gondoskodik a padló gyors megtisztításáról és ápolásáról. Csak öntse a faszappant vízbe, mossa át a felületet és hagyja megszáradni – ennyi az egész! Makacs szennyeződés esetén magát a foltot kell kezelni, majd vízzel lemosni.

A melegburkolat tisztításának lépései

- Távolítsa el a nagyobb szennyeződések seprűvel vagy porszívóval.
- A Holzseife (faszappan) flakonját használat előtt jól rázza fel.
- Adagoljon 25 ml (kb. 3 kupaknyi) faszappant 5 liter langyos vízbe vagy 50 ml (kb. 6 kupaknyi) faszappant 10 liter langyos vízbe.
- Merítse a felmosót a szappanos oldatba, csavarja ki, majd így ködnedvesen törölje át a felületet.

Javaslat: A makacs szennyeződés esetén tegyen OLI-NATURA Holzseife koncentrátumot közvetlenül a foltra, majd néhány perc eltelte után törölje le a felületet egy nedves kendővel.

Megjegyzés: Feltétlenül kerülje a bő vízzel történő felmosást. Soha ne használjon hagyományos háztartási tisztítószeret, mivel a fát kiszáríthatja, és a padló, parketta felületkezelése is károsodhat.

FAPADLÓ IDŐSZAKONKÉNT VÉGZENDŐ ÁPOLÁSA ÉS FELFRISSÍTÉSE

Időnként az olajozott vagy waxal kezelt felületek ápolást és felfrissítést igényelnek. Az ápolás hatására padlója, parkettája védelme újra biztosított a szennyeződésekkel szemben, a kisebb felületi karcok pedig könnyedén eltüntethetők.

A kemény waxal kezelt padlók frissítését, ápolását végezze OLI-NATURA Holzpflegewachsal, az olajozott padlókét pedig OLI-NATURA Holzpflegeöllel vagy Edelholz-Nutroval. Az ápolás és frissítés szükségességét a padló igénybevétele határozza meg, általánosságban javasoljuk azt évente elvégezni. Az Ön padlójához előírt ápolóolaj pontos típusáról tájékozódjon az Edelholz kft. értékesítőjénél.

FELFRISSÍTÉS ÉS ÁPOLÁS (OLAJOZOTT PADLÓK)

Edelholz-Nutro (fakondicionáló)

KÜLÖNÖSEN GYORSAN SZÁRADÓ HIDROOLAJ MINDEN PORÓZUS SZERKEZETŰ, OLAJOZOTT FAPADLÓ ÉS PARKETTA FELFRISSÍTÉSÉRE ÉS ÁPOLÁSÁRA.

Ahhoz, hogy az olajozott fapadló és a természetes hatású olajjal kezelt parketta mindig frissnek és szépnek tűnjön, elengedhetetlen a felület rendszeres és szükség szerinti ápolása. Az »Edelholz-Nutro« megújítja a védőhatást és egy víztaszító réteget képez a fa felületén anélkül, hogy a fa színárnyalatát károsítaná. A kondicionáló táplálja és felfrissíti a fát, könnyen alkalmazható, szinte szagtalan, nem tartalmaz oldószert, és környezetkímélő tulajdonságával is kitűnik.

Lépések

- A felület ápolásának megkezdése előtt ajánlatos előzetesen száraztisztítást, és OLI-NATURA Holzseife-vel nedvestisztítást végezni. A felületet hagyja teljesen megszáradni.
- A flakont használat előtt jól rázza fel.
- Hordja fel az Edelholz-Nutro-t (fakondicionáló) (kb. 20-30 g anyagot m²-enként) permetezővel vagy törlőeszközzel egyenletesen, vékonyan a padlóra, majd egy puha törlőpárnával, kézzel vagy polírozógéppel végezze el a polírozást.
- A felület 2 óra elteltével lesz járható, de legyen óvatos! Egy éjszaka száradást követően a padló, a parketta már teljesen terhelhető. Az olajozás elvégzése után 10 napon keresztül ne alkalmazzon nedves felmosást, kizárólag száraztisztítás végezhető!

Javaslat: Az olajozott fafelület kisebb sérülései szépen átdolgozhatók. Az érintett részt egy finom csiszolópadddal megcsiszolhatja, majd után olajozhatja.

Itasson át egy fehér polírozó korongot vagy pamutkendőt Edelholz-Nutro-val (kb. 20-30 g anyagot használjon m²-enként), és dörzsölje be egyenletesen a fába. A felesleges anyagot száraz pamutkendővel távolítsa el.

OLI-NATURA HOLZPFLEGEÖL (FAÁPOLÓ OLAJ OLAJOZOTT PADLÓKHOZ)

LENOLAJBÁZISÚ, TERMÉSZETES FAÁPOLÓ OLAJ MINDEN PORÓZUS SZERKEZETŰ, OLAJOZOTT FA-, PARKETTA- ÉS PARAFÁ PADLÓ FELFRISSÍTÉSÉRE.

Ahhoz, hogy az olajozott parketta vagy parafa padló mindig természetesen frissnek és szépnek tűnjön, elengedhetetlen az olajozott padló felületének rendszeres és szükség szerinti ápolása. Az OLI-NATURA faápoló olaj ötvözi a regeneráló és ápoló hatást, eltünteti az enyhe felszíni sérüléseket, és a padlónak újra mélységet, ragyogást kölcsönöz. A gyárilag olajozott parketta élei és fózai a gyári olajozás következtében a nedvességgel szemben ellenállóak, az újabb ápolás pedig javítja a felület nedvesség elleni védelmét (próba felület elkészítése javasolt). A felfrissítés a teljes felületen vagy részlegesen is alkalmazható.

Lépésről lépésre

- Minden padlóápolás előtt ajánlatos a száraz- és nedves tisztítást OLI-NATURA Holzseife-vel elvégezni. Nedves tisztítás után hagyja a padlót teljesen megszáradni!
- A flakont használat előtt jól rázza fel!
- A padlóápoló olajat permetezve, vagy egy olajzópad segítségével egyenletesen hordja fel a felületre (10 g/m²), majd max.10 percig hagyja az olajat a fába beivódni. 10 perc elteltével, egy fehér polírozópadddal kézzel, vagy egytárcsás polírozógéppel dolgozza be a fába. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon felesleges olaj a felületen, szükség szerint egy pamutrongy segítségével itassa fel a padló felületéről.
- A felületet használat előtt hagyja legalább 12 órán át száradni. Az olajozás elvégzése után 10 napon keresztül ne alkalmazzon nedves felmosást, kizárólag száraztisztítás végezhető!

Edelholz Faipari Kft.

Székhely: HU-9900 Körmeny, Gárdonyi Géza u.19.

Telephely: HU-8999 Zalalövő, Egerági út (Ipari Park)

Tel: +36 92 571 028

Fax: +36 92 371 109

Javaslat: Az olajozott fafelület kisebb sérülései jól átdolgozhatók. Az érintett helyet enyhén megcsiszolhatja és után olajozhatja. Itasson át egy puha törőpárnát vagy pamutkendőt faápoló olajjal (kb. 10-20 g/m²), és dörzsölje be a fába. A felesleges anyagot legfeljebb 10 perc elteltével, száraz pamutkendővel távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon vissza olajfelesleg a felületen.

Megjegyzés: Az olajjal átitatott rongy/törőpárna öngyulladás miatt veszélyes! Ezért a rongyot/törőpárnát használat után azonnal vízbe kell áztatni.

FELFRISSÍTÉS ÉS ÁPOLÁS (KEMÉNY WAXAL KEZELT PADLÓK)

OLI-NATURA Holzpflegewachs (faápoló wax)

TERMÉSZETES FAÁPOLÓ WAX KEMÉNY WAXOLAJJAL KEZELT FA-, PARKETTA- ÉS PARAFAPADLÓK FELFRISSÍTÉSÉRE.

Az igénybevételtől és elhasználódástól függően a padlót időnként OLI-NATURA Holzpflegewachs-sal kell frissíteni. Az ápoló wax UV-olajozott felületek ápolására is alkalmazható (próba felület létrehozása szükséges).

A faápoló wax könnyen kezelhető védő filmréteget képez a padló felületén, kiegyenlíti a kisebb sérüléseket, a felület újra selymes, matt hatású lesz. A felfrissítés a teljes felületen vagy részlegesen is alkalmazható.

Lépésről lépésre

- Minden padlóápolás előtt ajánlatos a száraz- és nedves tisztítást OLI-NATURA Holzseife-vel elvégezni. Nedves tisztítás után hagyja a padlót teljesen megszáradni!
- A flakont használat előtt jól rázza fel!
- A padlóápoló olajat permetezve, vagy olajozópád segítségével egyenletesen hordja fel a felületre (10 g/m²), majd max.10 percig hagyja az olajat a fába beivódni. 10 perc elteltével, egy fehér polírozópaddal kézzel, vagy egytárcsás polírozógéppel dolgozza be a fába. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon felesleges olaj a felületen, szükség szerint egy pamutrongy segítségével itassa fel azt a fapadlóról.
- A frissen ápolott padlót 12 órán keresztül hagyjuk száradni, ha szükséges 24 órán át. Az olajozás elvégzése után 10 napon keresztül ne alkalmazzon nedves felmosást, kizárólag száraztisztítás végezhető!

Javaslat: A waxos fafelület kisebb sérülései jól átdolgozhatók. Az érintett helyet enyhén megcsiszolhatja és után olajozhatja. Itasson át egy puha törőpárnát vagy pamutkendőt faápoló olajjal (kb. 10-20 g/m²), és dörzsölje be a fába. A felesleges anyagot legfeljebb 10 perc elteltével, száraz pamutkendővel távolítsa el. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon vissza olajfelesleg a felületen.

Megjegyzés: Az olajjal átitatott rongy/törőpárna öngyulladás miatt veszélyes! Ezért a rongyot/törőpárnát használat után azonnal vízbe kell áztatni.

FAPADLÓ MÉLYTISZTÍTÁSA

Kézi vagy gépi mélytisztításra abban az esetben van szükség, ha a padló olyannyira erősen szennyezett, hogy azt a hétköznapi, normál tisztítás során eltávolítani nem tudjuk. A padló mélytisztítását bízva szakemberre a lehető legrövidebb és szakszerű munkavégzés érdekében. Mélytisztítás után padlóját újra olajozni szükséges!

Mélytisztításhoz használjon OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Parkettgrundreinigert.