



**EDELHOLZ™**  
Original Massiv Parkett

# ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

PRINCIPAL kollekció

# EDELHOLZ ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ



Kérjük, hogy a Principal kollekcióban található felületek ápoló és karbantartó olajozására kizárólag az alábbi [táblázatban](#) található ápolószereket használja.

A RENDSZERESEN végzendő nedves tisztítást az OLI-NATURA HOLZSEIFE (faszappan) segítségével végezze el!

## A MINŐSÉGI FAPADLÓ, FAPARKETTA IS IGÉNYEL ÁPOLÁST!

Az OLI-NATURA olajokkal és waxokkal kezelt padló, faparketta megőrzi a fa melegségét, természetes karakterét. Az olaj a fának különlegesen szép és természetes felületet biztosít, ellenállóvá teszi azt a felületre kerülő nedvességgel és szennyeződéssel szemben. Az olajjal kezelt fapadlók pórusai nyitottak maradnak, a fa tovább lélegzik, amely a helyiség páratartalmát is pozitívan befolyásolja.

Ahhoz, hogy minőségi parkettája tartósan szép maradjon és Ön sokáig örömet lelhesse benne, a parketta rendszeres, és mindenekelőtt megfelelő ápolást, tisztítást igényel. Az ápolás helyes és szakszerű elvégzése garancia Önnek egy élethosszig tartó minőségi felület megőrzésére. A rendszeres ápolást padlója, parkettája évről évre patinásodva fogja Önnek meghálálni, éppen ezért kérjük, mindig tartsa be az ápolási útmutatóban foglaltakat.

Kérdés esetén forduljon bizalommal hozzánk, a szakkivitelezést végző parkettás céghez, adott esetben a kereskedőjéhez, akinél az EDELHOLZ fapadlót megvásárolta, hogy Ön teljes körű padlóápolási és tisztítási tanácsokat kaphasson.

Fapadlójához sok örömet kíván az EDELHOLZ csapata!

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az Ön fapadlójának felülete az igénybevételtől függően természetes elhasználódásnak van kitéve, éppen ezért a rendszeres ápolás elengedhetetlen. Mivel a fa egy természetes anyag, ezért folyamatosan idomul a helyiség levegőjének páratartalmához. Fűtési szezonban a levegő páratartalma lecsökken, amelyre a fa is nedvességleadással reagál, zsugorodik. A zsugorodás eredményeképpen a padló fugásodásnak indulhat, hosszantartó fűtési szezon esetén pedig ez a jelenség fokozódhat, szélesebb rések jelenhetnek meg padlóján. Nyár végén a fugák rendszerint kisebbek lesznek, vagy teljesen összezárnak, eltűnnek. A fugaképződést valamelyest meg lehet előzni például a fűtőtestre függesztett vízpárologtatóval és/vagy megfelelő mennyiségű zöld növény adott helyiségben történő elhelyezésével.

- Általánosságban a helyiség hőmérsékletét 20-22 °C-n, a relatív páratartalmat pedig 40-60%-on kell tartani, a fa jelentősebb méretváltozásának megelőzése érdekében.
- Várjon legalább 2-3 napig, mielőtt a frissen waxozott padlót, parkettát használatba venné, vagy a takarítást megkezdené.
- Fektetés utáni vagy az évek során szükségessé vált frissítő waxozás elvégzése után 10 napon keresztül a padló vizes felmosása tilos, kizárólag száraz tisztítást végezzen!
- Ügyeljen arra, hogy ne maradjon álló víz a felületen.
- Ne használjon fémkefét, fém dörzsít. Kerülje az erős csiszoló hatású polírozópadek (korongok) használatát is.
- Padlóján a por és a homok úgy viselkedik, mint a csiszolópapír, ezért azonnal távolítsa el azt. Szükség szerint a takarításhoz használjon porszívót vagy puha sörtéjű seprűt.

- Az ápoláshoz és tisztításhoz kizárólag kiváló minőségű, egymással kompatibilis termékeket használjon.
- A bejárathoz elhelyezett lábtörlőkkel hatékonyan csökkenthető a szennyeződés bejutása az adott helyiségbe.
- Javasoljuk, hogy a széklábak aljára helyezzen filc székláb alátétet a karcok kialakulásának elkerülése érdekében, görgős székek alá pedig helyezzen székalátétet.
- A padló tisztítása során mellőzze a háztartási tisztítószereseket (pl. zsíroldók, univerzális tisztítók, WC-tisztító szerek, üvegtisztítók stb.).

## FAPADLÓ, FAPARKETTA NAPONTA VÉGZENDŐ SZÁRAZ TISZTÍTÁSA

A padló puha sörtéjű seprűvel vagy porszívóval történő száraztisztítása a legalapvetőbb takarítási művelet, amelyet lehetőség szerint naponta ajánlott elvégezni. A homok és a por csiszolópapírként viselkedhet padlóján, finom karcolásokat ejtethet azon.

## FAPADLÓ, FAPARKETTA RENDSZERESEN VÉGZENDŐ NEDVES TISZTÍTÁSA

A makacs szennyeződések eltávolításához használjon „OLI-NATURA Holzseifét (faszappan)”. A faszappan gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsírfoltokat anélkül, hogy a fapadló színét kifakítaná. A lakás átlagosan szennyezett padlóját havonta legalább egyszer javasoljuk átmosni OLI-NATURA Holzseifével. A gyakran használt, különösen erősen igénybe vett felületeket ajánlatos legalább hetente egyszer áttörölni.

### Fapadló nedves tisztítása OLI-NATURA HOLZSEIFE (faszappan) segítségével

Az OLI-NATURA Holzseife (faszappan) az olajozott és kemény waxeszel kezelt minőségi faparketták, fapadlók rendszeres ápolására szolgáló szappanalapú koncentrátum. A kímélő hatású faszappan gondoskodik a padló gyors megtisztításáról és ápolásáról. Csak öntse a faszappant vízbe, mossa át a felületet és hagyja megszáradni – ennyi az egész! Makacs szennyeződés esetén magát a foltot kell kezelni, majd vízzel lemosni.

### A melegburkolat tisztításának lépései

- Távolítsa el a nagyobb szennyeződések seprűvel vagy porszívóval.
- Az OLI-NATURA Holzseife (faszappan) flakont használat előtt jól rázza fel.
- Adagoljon kb. 3 kupaknyi faszappant 5 liter meleg vízbe (nagyobb felületnél arányosan növelje a mennyiséget, azaz pl. 10 liter meleg vízhez kb. 6 kupaknyi faszappan szükséges).
- Merítse a felmosót a szappanos oldatba, nedvesen törölje át a felületet, hagyja néhány másodpercig, hogy a felmosó oldat fellazítsa a szennyeződést, majd egy tiszta moppal törölje fel a padlóról a koszos vizet, a szennyezett mopot/felmosó kendőt használat után mindig tiszta vízben öblítse ki. (Javaslat: 2 vödörrel dolgozzon, így az egyikkel öblíteni tud.)

**Megjegyzés:** Felmosás után ügyeljen arra, hogy ne maradjon álló víz a felületen. Soha ne használjon hagyományos háztartási tisztítószereseket, mivel a fát kiszáradhatja, és a padló, parketta felületkezelése is károsodhat.

**Az OLI-NATURA Holzseife (faszappan) gyermekek elől elzárva tartandó!**

## FAPADLÓ IDŐSZAKONKÉNT VÉGZENDŐ ÁPOLÁSA ÉS FELFRISSÍTÉSE

**Az ápoló olajozást minden esetben parkettás szakember végezze!**

Időnként az olajozott vagy waxeszel kezelt felületek ápolást és felfrissítést igényelnek. Az ápolás hatására padlója, parkettája védelme újra biztosított a szennyeződésekkel szemben, a kisebb felületi karcok pedig könnyedén eltüntethetők.

Az olajozott padlók frissítését, ápolását végezze OLI-NATURA Holzpflegeöllel. Az ápolás és frissítés szükségességét a padló igénybevétele határozza meg, általánosságban javasoljuk azt évente elvégezni. Az Ön padlójához előírt ápolóolaj pontos típusáról tájékozódjon az Edelholz kft. értékesítőjénél.

## ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTTI ÉS IDŐSZAKOS KARBANTARTÓ ÁPOLÓ OLAJOZÁS

### OLI-NATURA HOLZPFLEGEÖL (FAÁPOLÓ OLAJ OLAJOZOTT PADLÓKHOZ)

Lenolajbázisú, természetes faápoló olaj minden porózus szerkezetű, olajozott fa-, parketta- és parafa padló felfrissítésére.

Ahhoz, hogy az olajozott parketta vagy parafa padló mindig természetesen frissnek és szépnek tűnjön, elengedhetetlen az olajozott padló felületének rendszeres és szükség szerinti ápolása. Az OLI-NATURA Holzpflegeöl ötvenévi regeneráló és ápoló hatást, eltünteti az enyhe felszíni sérüléseket, és a padlónak újra mélységet, ragyogást kölcsönöz. A gyárilag olajozott parketta élei és fozai a gyári olajozás következtében a nedvességgel szemben ellenállóak, az újabb ápolás pedig javítja a felület nedvesség elleni védelmét (próba felület elkészítése javasolt). A felfrissítés a teljes felületen vagy részlegesen is alkalmazható.

### Lépésről lépésre

- Minden padlóápolás előtt ajánlatos a száraz- és nedves tisztítást OLI-NATURA Holzseifevel elvégezni. Nedves tisztítás után hagyja a padlót teljesen megszáradni!
- A flakont használat előtt jól rázza fel!
- A padlóápoló olajat permetezve, vagy egy olajozópad segítségével egyenletesen hordja fel a felületre (10 g/m<sup>2</sup>), majd max.10 percig hagyja az olajat a fába beivódni. 10 perc elteltével, egy fehér polírozópaddal kézzel, vagy egytárcsás polírozógéppel dolgozza be a fába. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon felesleges olaj a felületen, szükség szerint egy pamutrongy segítségével itassa fel a padló felületéről.
- A felületet használat előtt hagyja legalább 12 órán át száradni. Az olajozás elvégzése után 10 napon keresztül ne alkalmazzon nedves felmosást, kizárólag száraztisztítás végezhető!

**Megjegyzés: Az olajjal átitatott rongy/fehér polírozópad öngyulladás miatt veszélyes! Ezért a rongyot/fehér polírozópad-et használat után azonnal vízbe kell áztatni.**

**Az OLI-NATURA Holzpflegeöl gyermekek elől elzárva tartandó!**

Kérjük, vásárláskor minden esetben tájékozódjon arról, hogy az Ön által választott padló ápolására, mely ápolószerek a legalkalmasabbak.