

# PFLEGEANWEISUNG

EDELHOLZ DIELEN UND PARKETTE

# EDELHOLZ PFLEGEANWEISUNG

## AUCH EIN BODEN BRAUCHT PFLEGE...

Der natürliche Charakter und die Wärme des Holzes kommen auf Parkettböden, die mit OLI-NATURA Ölen & Wachsen behandelt wurden, besonders gut zur Geltung. Sie bringen eine charmante Optik und Haptik aufs Holz und punkten zugleich mit hoher Widerstandsfähigkeit. Die Oberfläche ist zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Zudem bleibt das Holz atmungsaktiv, was das Raumklima positiv beeinflusst.

Damit Ihr Parkett lange schön bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben, muss er regelmäßig und vor allem richtig gepflegt und gereinigt werden. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit der Oberfläche. Bitte beherzigen Sie deshalb diese Pflegeanleitung. Ihr Holz- und Parkettboden wird es Ihnen danken und über die Zeit eine immer schönere und ganz natürliche Patina entwickeln.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verlegerbetrieb, an den Händler oder an uns. Hier erhalten Sie neben einer professionellen Beratung alles, was zu einer richtigen Pflege und Reinigung von Parkettfußböden notwendig ist.

Das EDELHOLZ Team wünscht Ihnen zu Ihrem Fußboden viele Freude!

## ALLGEMEINE HINWEIS

Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dringend erforderlich. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf, indem es eigene Feuchte abgibt, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Am Ende des Sommers sind die Fugen in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

- Generell sollte eine Raumtemperatur von 20 - 22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60% eingehalten werden, um zu starken Dimensionsänderungen des Holzes vorzubeugen.
- Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 2-3 Tage Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
- Es ist verboten, den Boden nach Erstpflege oder nach Auffrischung, das im Laufe der Jahre notwendig geworden ist, 10 Tage lang mit Wasser aufzuwischen, nur Trockenreinigung ist erlaubt!
- Aufwischen mit viel Wasser ist nicht erlaubt.
- Verwenden Sie bei der Pflege keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads. Vermeiden Sie zu starke Polierpads.
- Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen. Fegen oder staubsaugen Sie Ihren Parkettboden deshalb, wenn es nötig ist.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige, aufeinander abgestimmte Produkte.
- Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
- Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen; bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung keine Haushaltsreiniger (wie z.B. Universal-, Glas- oder Küchenreiniger).

## TROCKENREINIGUNG VON HOLZBÖDEN

Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Harbesen oder Staubsauger ist das A und O und sollte möglichst täglich erfolgen, da Sand und Staub wie Schleifpapier wirken und feine Kratzer verursachen können.

## REGELMÄSSIGE FEUCHTREINIGUNG VON HOLZBÖDEN

Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind, wischen Sie Ihren Boden mit der »OLI-NATURA Holzseife«. Diese sorgt für eine schnelle Sauberkeit sowie Rückfettung, ohne das Holz auszulaugen oder anzugreifen. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich mit OLI-NATURA Holzseife gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege durchzuführen.

### Feuchtreinigung von Holzböden mit OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Holzseife ist ein Konzentrat auf Seifenbasis für die regelmäßige Wischpflege aller öl- und hartwachsöl-behandelten Holzböden. Einfach Holzseife ins Wasser geben, Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken pur behandeln, danach mit Wasser nachwischen.

#### So wird's gemacht:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Einfach 25 ml Holzseife (ca. 3 Schraubverschluss) auf 5 Liter lauwarmes Wasser oder 50 ml Holzseife (ca. 6 Schraubverschluss) auf 10 Liter lauwarmes Wasser geben.
- Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.

**Tipp:** Hartnäckige Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt werden und lassen sich nach einigen Minuten Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch wegwischen.

**Hinweis:** Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern. Herkömmliche Haushaltsreiniger sollten niemals verwendet werden, da sie das Holz austrocknen und den Oberflächenschutz beschädigen können.

## PERIODISCHE PFLEGE UND AUFRISCHUNG VON HOLZBÖDEN

Von Zeit zu Zeit sollte der geölten oder hartwachsöl-behandelten Oberfläche eine Auffrischung und Pflege gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und leichte Kratzer werden ausgeglichen.

Bereits hartwachsöl-behandelte Böden lassen sich mit »OLI-NATURA Holzpflegewachs« nachbehandeln. Geöltes Holz hingegen sollte mit »OLI-NATURA Holzpflege-Öl« oder »EDELHOLZ Nutro« aufgefrischt werden. Die Auffrischung und Pflege sind in regelmäßigen Abständen je nach Beanspruchung des Bodens durchzuführen, mindestens jedoch einmal jährlich. Für die genaue Pflegeöl für Ihren Boden wenden Sie sich an Edelholz GmbH. oder an Ihrem Händler.

## AUFFRISCHUNG UND PFLEGE (BEI GEÖLTEN BÖDEN)

### EDELHOLZ – Nutro (Holzconditioner)

BESONDERS SCHNELL TROCKNENDES HYDRO-ÖL ZUR AUFFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER OFFENPORIG GEÖLTEN HOLZ- UND PARKETTBÖDEN

Damit Ihr geölter Holzfußboden und Ihre Rohholz-Optik geöltes Parkett immer natürlich frisch und schön aussehen ist es wichtig, die Oberfläche regelmäßig und je nach Bedarf zu pflegen. Der »EDELHOLZ – Nutro« erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt und pflegt der Nutro das Holz, lässt sich leicht verarbeiten, ist geruchsmild, lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus.

#### So wird es gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- EDELHOLZ - Nutro (ca. 20-30 g/m<sup>2</sup>) mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren.
- Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den ersten 10 Tagen nicht feucht wischen (Trockenreinigung ist erlaubt).

**Tip:** Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden: Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit EDELHOLZ - Nutro tränken (ca. 20-30 g/m<sup>2</sup>) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch abnehmen.

### OLI-NATURA HOLZPFLEGEÖL

NATÜRLICHES HOLZPFLEGEÖL AUF LEINÖLBASIS ZUR AUFFRISCHUNG ALLER OFFENPORIG GEÖLTEN HOLZ- UND PARKETT UND KORKFUSSBÖDEN.

Damit Ihr geölter Parkett- oder Korkboden immer natürlich frisch und schön aussieht ist es wichtig, die Oberflächen Ihres geölten Bodens regelmäßig und je nach Bedarf zu pflegen. Das OLI-NATURA Holzpflegeöl regeneriert und pflegt in einem, gleicht leichte Beschädigungen aus und gibt dem Boden wieder Tiefe und Leuchtkraft. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Feuchteschutz an Kanten und Fugen (Probefläche anlegen). Die Auffrischung ist vollflächig, aber auch partiell durchzuführen.

#### So wird's gemacht

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegeöl (10 g/m<sup>2</sup>) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auf dem Boden auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. In den ersten 10 Tagen nicht feucht wischen (Trockenreinigung ist erlaubt).

**Tip:** Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m<sup>2</sup>). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

**Hinweis:** Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

**AUFFRISCHUNG UND PFLEGE (BEI HARTWACHS-BEHANDELTEN BÖDEN)****OLI-NATURA Holzpflegewachs**

NATÜRLICHES HOLZPFLEGEWACHS ZUR AUFRISCHUNG HARTWACHSÖL-BEHANDELTER HOLZ-, PARKETT- UND KORKFUSSBÖDEN.

Je nach Beanspruchung und Abnutzung ist von Zeit zu Zeit eine Auffrischung des Bodens mit OLI-NATURA Holzpflegewachs nötig. Zudem ist es auch zur Pflege von UV-geölten Oberflächen geeignet (Probeflächen anlegen). Das Holzpflegewachs bildet einen schützenden sowie pflegeleichten Film und gleicht leichte Beschädigungen aus. So erhält die Oberfläche ihr seidig-mattes Aussehen zurück. Die Auffrischung ist vollflächig, aber auch partiell durchzuführen.

**So wird es gemacht:**

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegewachs (10 g/m<sup>2</sup>) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen, besser jedoch über Nacht. In den ersten 10 Tagen nicht feucht wischen (Trockenreinigung ist erlaubt).

**Tipp:** Leichte Schäden in der hartwachsöl-behandelten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegewachs tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m<sup>2</sup>). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben

**Hinweis:** Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

**GRUNDREINIGUNG VON HOLZBÖDEN**

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung/Bauschlussreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der allgemeinen Reinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Parkettgrundreinigung sollte immer vom Fachmann durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung ist eine anschließende Auffrischung des Bodens nötig. Zur Grundreinigung eignet sich »OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Parkettgrundreiniger«.