

PFLEGEANWEISUNG
EDELHOLZ OUTDOOR-TERRASSENDIELEN

PFLEGEANWEISUNG

ÜBER THERMOHOLZ

Als das Rohmaterial der EDELHOLZ Outdoor-Terrassendielen dient das natürliche Eschenholz, das dank der thermischen Behandlung dafür besonders gut geeignet ist. Die hohe Temperatur (170-230 ° C) verändert ohne Zusatz von Additiven die Eigenschaften des Holzes, die für uns vorteilhafter werden. Optisch und funktional nicht nur erreichen, sondern übertreffen wir die Qualität von exotischem Mahagoni oder Teak. Terrassendielen aus Thermoese sind auch aus ökologischer Sicht eine ausgezeichnete Wahl, da sie die gleiche Qualität wie tropische Hölzer bieten, aber ihr Rohmaterial nicht Tausende von Kilometern „reist“: die Esche kommt aus Ungarn.

Einer der großen Vorteile von Thermoholz ist seine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Im Prozess der thermischen Behandlung werden Zucker und Stärke, die Bausteine der Holzzellen sowie die Nährstoffe von Bakterien, Pilzen und Insekten abgebaut. In Abwesenheit von Nahrung siedeln sich diese Schädlinge nicht im Thermoholz an, das eine viel längere Lebensdauer hat. Die Haltbarkeit der Terrassendielen aus Thermoese wird auch dadurch erhöht, dass die Holzstruktur durch die Wärmebehandlung stabiler wird. Wasser verschwindet fast vollständig aus dem Holz, wodurch es weniger empfindlich auf Feuchtigkeitsänderungen der Umgebung reagiert, weniger schwillt oder schrumpft als unbehandeltes Holz. Dadurch wird die Thermoese „wetterfest“. Die Isolierfähigkeit von Holz wird ebenfalls verbessert, deshalb eignet sich das Thermoholz daher hervorragend für den Außenbereich.

Dank der Behandlung ändert sich die Farbe des Holzes von einer hellen, natürlichen Farbe zu einem gesättigten, leicht rötlichen, dunkleren Braun. Später verwandelt es sich unter dem Einfluss von UV-Strahlung in einen angenehmen hellen Ton von Grau. Diese Transformation ist Teil der natürlichen Transformationsprozesse von Holz und auch ein besonders schönes Phänomen. Es ist wichtig zu wissen, dass Farbveränderungen durch die Verwendung von natürlicher Oberflächenbehandlungsmaterialien nicht verhindert werden können. Da es für uns jedoch am wichtigsten ist, unseren Kunden menschen- und umweltfreundliche Lösungen anzubieten, verwenden wir auch bei unseren Terrassenbelägen keine synthetischen Farbstoffe oder Oberflächenbehandlungen.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND PFLEGE

EDELHOLZ Terrassendielen aus Esche sind aufgrund ihrer öligen Oberflächenbehandlung widerstandsfähiger gegen Beschädigungen, Umweltveränderungen und Feuchtigkeit. Da ihr Grundmaterial jedoch Naturholz ist, ändert sich ihre Farbe im Laufe der Zeit, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Der anfängliche rotbraune Farbton wird silbergrau. Der Terrassenbelag behält jedoch seine Fäulnisbeständigkeit. Verwenden Sie bei der Pflege Oberflächenbehandlungsöle, die das Holz vor Beschädigungen schützen und die Bildung von Rissen verringern.

Reinigen Sie im Winter während der Schneesaison Ihre Terrasse von fallendem Schnee, da Wasser aus geschmolzenem Schnee zusätzliche Feuchtigkeit auf den Terrassenbelag bringt und dessen Lebensdauer verkürzt!

OLI NATURA YACHT & TEAK OIL

Witterungsbeständiges Hartholzöl für die Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen und Gartenmöbeln.

OLI-NATURA Yacht & Teaköl ist ein universelles Außenöl speziell für die witterungsbeständige Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen, Poolumrandungen und Gartenmöbeln aus Hart- und Exotenh Holz sowie für druckimprägniertes Weichholz. Das Öl verleiht dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche und unterstützt die natürliche Farbgebung und Struktur des Holzes. Das Material ist leicht zu verarbeiten und zieht tief in das Holz ein.

Das Öl ist frei von Konservierungsstoffen, Insektiziden, Kobalt und Oximen. Das ausgehärtete Material ist sicher für Menschen, Tiere und Pflanzen. Das Material entspricht DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) und DIN 53160 (speichel- und schweißecht).

Verwendung

- Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei stark verschmutztem Holz empfehlen wir eine vorherige Reinigung mit OLI-NATURA Außenreiniger. Ggf. aufstehende Holzfasern und raue Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) glätten.
- Tragen Sie das Öl alle 2-4 m² (40-80 g / m², je nach Holzart) mit einem Pinsel oder Tuch dünn in Richtung der Fasern auf und verteilen Sie es auf den Dielen (TIPP: Gießen Sie das Öl in eine breite Schale und tauchen Sie es vorsichtig ein). Tragen Sie einen flachen Moppkopf auf, damit kein Öl von ihm tropft, und tragen Sie ihn mit einer klassischen Moppbewegung auf die Oberfläche auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Anwendung immer in der gleichen Richtung wie die Faser der Dielen erfolgt, keinesfalls quer.
- Stellen Sie sicher, dass das Öl nicht auf der Oberfläche läuft.
- Nehmen Sie überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch auf.
- Bei stark ausgetrockneten Hölzern Auftrag wie oben wiederholen. Nicht bei feuchter Witterung oder unter direkter Sonneneinstrahlung streichen. Es ist am besten, im Frühjahr und Herbst, in Trockenperioden zu ölen.

Verbrauch

In 1-2 Schichten sind 40-80 g / m², dh 1-24 m² pro 1 Liter Schicht ausreichend.

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate.

Hinweis

Kontaminierte Materialien wie Reinigungstücher, Papiertücher und Schutzkleidung können sich nach einigen Stunden spontan entzünden. Stellen Sie sie daher nach Gebrauch unter Wasser. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

OLI-NATURA HOLZAUSSENREINIGER

Für die intensive Grundreinigung von Yachtdecks, Terrassen und Gartenmöbeln aus Holz.

OLI-NATURA Außenreiniger ist ein schonender Intensivreiniger für alle verwitterten Holzoberflächen im Außenbereich. Schmutz und Grünbelag lassen sich damit anlösen und leichter entfernen ohne dabei das Holz anzugreifen.

Verwendung

- Nicht unter +15°C / über +35°C Temperatur verarbeiten.
- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Reiniger sonst zu schnell trocknet.
- Grobe Verschmutzungen abkehren, absaugen oder abbürsten.
- Außenreiniger mit warmem Wasser im Verhältnis 1:4 mischen und satt mit einer Nylonbürste oder Scotch-Brite™ Schwamm auf das Holz auftragen.
- Nach ca. 20minütiger Einwirkzeit mit der Nylonbürste oder einem Scotch-Brite™ Schwamm den Schmutz und den Grünbelag lösen. Bei starker Verwitterung Behandlung wiederholen.
- Abschließend mit reichlich Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. Da das Holz nach dieser Behandlung etwas ausgelaugt ist, ggf. aufstehende Holzfasern und raue Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) glätten, und dann die Oberfläche mit Oli Natura Yacht & Teaköl ölen.