



EDELHOLZ™
Original Massiv Parkett

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Collezione ALPENPASS

PAVIMENTI PER INTERNI EDELHOLZ

ANCHE UN PAVIMENTO DI QUALITÀ HA BISOGNO DI CURA

La superficie della collezione EDELHOLZ ALPENPASS è trattata durante la produzione con cere di alta qualità che intensificano e preservano il carattere naturale del legno. Le cere conferiscono una superficie naturale, piacevole e resistente all'umidità e allo sporco.

Per mantenere il pavimento bello nel tempo, è necessario pulirlo e curarlo regolarmente e correttamente. Una cura professionale garantisce durata e una patina naturale sempre più bella nel corso degli anni.

Per eventuali domande, contattare il rivenditore o posatore di parquet.

Il team EDELHOLZ Le augura tanta soddisfazione con il Suo pavimento in legno!

INFORMAZIONI GENERALI

La superficie del Suo pavimento in legno è soggetta a naturale usura a seconda dell'intensità d'uso, per questo motivo la manutenzione regolare è indispensabile. Poiché il legno è un materiale naturale, si adatta continuamente al livello di umidità dell'aria dell'ambiente. Durante la stagione di riscaldamento l'umidità dell'aria diminuisce, e il legno reagisce rilasciando umidità e ritirandosi. Come risultato di questo ritiro, nel pavimento possono formarsi delle fughe; in caso di un periodo di riscaldamento prolungato questo fenomeno può intensificarsi e possono comparire fessure più ampie. Verso la fine dell'estate le fughe solitamente si riducono o si chiudono completamente, fino a scomparire. La formazione delle fughe può essere in parte prevenuta, ad esempio utilizzando un evaporatore d'acqua appeso al termosifone e/o collocando una quantità adeguata di piante verdi nell'ambiente.

- Temperatura consigliata 20-22°C; umidità relativa 40-60%.
- In generale, per evitare variazioni dimensionali significative del legno, la temperatura dell'ambiente dovrebbe essere mantenuta tra 20-22 °C e l'umidità relativa tra 40-60%.
- Attenda almeno 2-3 giorni prima di utilizzare o iniziare a pulire un pavimento appena cerato.
- Dopo la posa o dopo una ceratura di rinnovo effettuata nel corso degli anni, per 10 giorni è vietato il lavaggio con acqua: esegua esclusivamente la pulizia a secco.
- Faccia attenzione a non lasciare acqua stagnante sulla superficie.
- Non utilizzi spazzole metalliche né pagliette metalliche. Eviti anche l'uso di pad abrasivi aggressivi.
- Su un pavimento, polvere e sabbia si comportano come carta abrasiva, pertanto è importante rimuoverle immediatamente. Se necessario, utilizzi un aspirapolvere o una scopa a setole morbide.
- Per la cura e la pulizia utilizzi esclusivamente prodotti di alta qualità e tra loro compatibili.
- I tappetini posizionati all'ingresso aiutano efficacemente a ridurre l'ingresso dello sporco nell'ambiente.
- Si consiglia di applicare feltrini sotto le gambe delle sedie per evitare graffi e di utilizzare un tappetino protettivo sotto le sedie con rotelle.
- Durante la pulizia del pavimento eviti l'uso di detergenti domestici comuni (ad es. sgrassatori, detergenti universali, detergenti per WC, detergenti per vetri, ecc.).

PULIZIA QUOTIDIANA A SECCO

La pulizia a secco del pavimento con una scopa a setole morbide o con un aspirapolvere è l'operazione di manutenzione più fondamentale, che si consiglia di eseguire, se possibile, ogni giorno. La sabbia e la polvere possono infatti comportarsi come carta abrasiva sulla superficie del pavimento, causando graffi sottili.

PULIZIA A UMIDO REGOLARE

Per rimuovere lo sporco più ostinato utilizzi **OLI-NATURA Holzseife** (sapone per legno). Il sapone per legno rimuove rapidamente ed efficacemente le macchie di grasso senza sbiadire il colore del pavimento.

Si consiglia di lavare il pavimento di un'abitazione con un livello medio di sporco **almeno una volta al mese** con **OLI-NATURA Holzseife**. Le superfici utilizzate frequentemente e sottoposte a un uso particolarmente intenso è opportuno pulirle **almeno una volta alla settimana**.

Pulizia umida del pavimento in legno con OLI-NATURA HOLZSEIFE (sapone per legno)

OLI-NATURA Holzseife (sapone per legno) è un **concentrato a base di sapone** per la cura regolare di parquet e pavimenti in legno di alta qualità trattati con olio o cera dura. Il sapone per legno, delicato sulla superficie, garantisce una pulizia e una manutenzione rapide ed efficaci.

È sufficiente versare il sapone nell'acqua, lavare la superficie e lasciarla asciugare - tutto qui! In caso di sporco ostinato, è necessario trattare direttamente la macchia e poi risciacquare con acqua.

Le fasi della pulizia

1. Rimuovere lo sporco grossolano con scopa o aspirapolvere.
2. Agitare bene la bottiglia prima dell'uso.
3. Aggiungere circa 3 tappi di sapone in 5 litri di acqua calda (per superfici grandi, 6 tappi in 10 litri).
4. Immerga il mop nella soluzione saponata, pulisca la superficie con il mop umido e lasci agire per alcuni secondi affinché la soluzione sciolga lo sporco, quindi rimuova l'acqua sporca dal pavimento con un mop pulito. Dopo l'uso, risciacqui sempre il mop o il panno in acqua pulita. (Suggerimento: lavori con due secchi: uno per il risciacquo e uno per l'acqua pulita.)

Nota: Dopo il lavaggio, faccia attenzione a non lasciare acqua stagnante sulla superficie. Non utilizzare detersivi domestici comuni, poiché possono seccare il legno e danneggiare il trattamento superficiale del pavimento.

Tenere OLI-NATURA Wood Soap fuori dalla portata dei bambini!

MANUTENZIONE PERIODICA E RIGENERAZIONE (superfici cerate) OLI-NATURA HOLZPFLEGEWACHS (Cera di manutenzione del legno)

La ceratura di manutenzione deve essere eseguita in ogni caso da un parchettista professionista!

La cera naturale per la cura del legno è indicata per il rinnovo di pavimenti in legno e parquet trattati con cera dura. A seconda dell'intensità d'uso e del grado di usura, il pavimento deve essere periodicamente rinfrescato con OLI-NATURA Holzpflegewachs.

La cera per la cura del legno forma una pellicola protettiva facile da applicare sulla superficie del pavimento, livella i piccoli danneggiamenti e restituisce alla superficie un effetto setoso e opaco. Il rinnovo può essere eseguito sia sull'intera superficie che solo su aree parziali.

Procedura

- Prima di ogni trattamento di manutenzione del pavimento, si consiglia di eseguire la pulizia a secco e a umido con OLI-NATURA Holzseife. Dopo la pulizia umida, lasci asciugare completamente il pavimento!
- Agiti bene il flacone prima dell'uso!
- Applichi OLI-NATURA HOLZPFLEGEWACHS in modo uniforme sulla superficie con un pad per oliatura (10 g/m²), quindi lasci penetrare l'olio nel legno per un massimo di 5-10 minuti. Trascorso questo tempo, lavori il prodotto nel legno con un pad bianco lucidante (utilizzando una lucidatrice monodisco). Faccia attenzione a non lasciare residui di cera sulla superficie; se necessario, assorba l'eccesso con un panno di cotone.
- Dopo il trattamento, lasci asciugare il pavimento per 24 ore. Dopo l'oliatura, per 10 giorni non esegua la pulizia umida, ma solo la pulizia a secco!

Nota: i panni o i pad bianchi imbevuti d'olio sono pericolosi a causa del rischio di autocombustione! Pertanto, dopo l'uso devono essere immediatamente immersi in acqua.

OLI-NATURA HOLZPFLEGEWACHS deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini!

Al momento dell'acquisto, si informi sempre su quali prodotti di manutenzione siano i più adatti per la cura del pavimento da Lei scelto.